



三角集團有限公司
TRIANGLE GROUP CO.,LTD

 **TRIANGLE®**

TRIANGLE TIRES

2012 - Vettura, Autocarro, Movimento Terra.



Vettura



Autocarro



OTR - Movimento Terra

COMPANY BRIEF INTRODUCTION

Il Gruppo Triangle, fondato nel 1976, è il principale produttore cinese di pneumatici e secondo il Global Tyre Report della autorevole rivista inglese "Rubber Journal" è al 14° posto della classifica mondiale.

La gamma di produzione è composta da pneumatici vettura (PCR) e trasporto leggero (LT), pneumatici radiali autocarro e trasporto pubblico (TBR), pneumatici radiali e convenzionali genio civile ed industriali (OTR), e "jumbo" OTR. La capacità produttiva annuale è di oltre 30 milioni di pneumatici prodotti in 4 stabilimenti produttivi in Cina.

Il programma di espansione è già approvato fino a 40 milioni di pneumatici all'anno così suddivisi:

- 8 milioni di pneumatici per autocarro (TBR)
- 30 milioni di pneumatici per vettura (PCR)
- 200.000 di pneumatici industriali e per genio civili (OTR)

Il personale è composto da 10.000 persone.

Il fatturato globale in pneumatici è di 2 miliardi di USD.

Negli anni Triangle si è dedicata alla innovazione, sviluppo, produzione e vendita di pneumatici.

Qui di seguito le pietre miliari:

Nel 1990 ha iniziato la produzione di pneumatici PCR e LT.

Nel 1995 ha realizzato il primo pneumatico autocarro TBR radiale.

Nel 2000 Triangle riceve il riconoscimento «Chinese Famous Brand» nel settore dei pneumatici.

Nel 2002 Triangle è prima in Cina a produrre pneumatici genio civile OTR radiali.

Nel 2003 inizia collaborazione strategica con gruppo Goodyear.

Nel 2004 inizia collaborazione strategica con gruppo Caterpillar e viene ottenuto il prestigioso premio qualità SQPL livello Platinum il massimo ottenibile dopo essere stati già onorati con il livello "Bronze" e "Gold".

Nel 2005 ottiene la certificazione ISO/TS16949.

Nel 2008 inizia produzione di GIANT OTR fino a diametro cerchio R57.

Nel 2008 Triangle riceve il Primo Premio Nazionale per la Scienza ed il Progresso Tecnologico.


Nel 2010 Triangle pubblica il "Manifesto Ecologico" per la produzione di pneumatici ecologici Green per la riduzione di emissione di CO2.

Il Gruppo Triangle è un marchio riconosciuto a livello mondiale, infatti viene distribuito in oltre 160 paesi nel mondo ed ha ottenuto certificazioni in oltre 60 paesi: CCC, ECE, DOT, ECE-NOISE, INMETRO, LATU, GSO, SEI ecc. Triangle ha anche superato test di omologazione Goodyear, Caterpillar, Iveco, CNH, Volvo, Hyundai, Terex, Liebherr, ecc.






1



CONSUMO di carburante

Scala di categorie:
A più efficace
G meno efficace

2



ADERENZA sul bagnato

Scala di categorie:
A con spazi di frenata più corti
G con spazi di frenata più corti

3



RUMORE di rotolamento pneumatici

Tre categorie di livello sonoro dal pneumatico all'esterno del veicolo



ECE - CERTIFICATE
TÜVRheinland GROUP



ACCREDITATION AND CONFORMITY



TR918

- Sezione : 185, 195, 205, 215, 225
- Cerchio : 14", 15", 16"
- Serie : 50, 55, 60, 65.
- Codici di velocità : T, H, V, W

Pneumatico vettura estivo con disegno asimmetrico. Particolarmente adatto per una guida stabile su asciutto ed anche bagnato. il disegno garantisce un controllo della rumorosità per una guida silenziosa.

Mescole di alta qualità permettono un'usura controllata nel tempo per un ottimale rapporto qualità/prezzo.

	Misura	Largh. mm	Serie	Cerchio	Indice di carico	Codice di velocità
TR918	195/50R15 82H	195	50	15	82	H
	195/50R15 82V	195	50	15	82	V
	195/50R15 86H	195	50	15	86	H
	195/50R15 86V	195	50	15	86	V
	205/50R15 86H	205	50	15	86	H
	205/50R15 86V	205	50	15	86	V
	205/50R15 89H	205	50	15	89	H
	205/50R15 89V	205	50	15	89	V
	205/50R16 87H	205	50	16	87	H
	205/50R16 87V	205	50	16	87	V
	205/50R16 87W	205	50	16	87	W
	205/50R16 91H	205	50	16	91	H
	205/50R16 91V	205	50	16	91	V
	205/50R16 91W	205	50	16	91	W
	225/50R16 92H	225	50	16	92	H
	225/50R16 92V	225	50	16	92	V
	225/50R16 92W	225	50	16	92	W
	225/50R16 96H	225	50	16	96	H
	225/50R16 96V	225	50	16	96	V
	225/50R16 96W	225	50	16	96	W
	195/55R15 85H	195	55	15	85	H
	195/55R15 85V	195	55	15	85	V
	195/55R15 89H	195	55	15	89	H
	195/55R15 89V	195	55	15	89	V
	205/55R16 91H	205	55	16	91	H
	205/55R16 91V	205	55	16	91	V
	205/55R16 91W	205	55	16	91	W
	205/55R16 94H	205	55	16	94	H
	205/55R16 94V	205	55	16	94	V
	205/55R16 94W	205	55	16	94	W
	215/55R16 93H	215	55	16	93	H
	215/55R16 93V	215	55	16	93	V
	215/55R16 93W	215	55	16	93	W
	215/55R16 97H	215	55	16	97	H
	215/55R16 97V	215	55	16	97	V
	215/55R16 97W	215	55	16	97	W
	225/55R16 95H	225	55	16	95	H
	225/55R16 95V	225	55	16	95	V
	225/55R16 95W	225	55	16	95	W
	225/55R16 99H	225	55	16	99	H
	225/55R16 99V	225	55	16	99	V
	225/55R16 99W	225	55	16	99	W

	Misura	Largh. mm	Serie	Cerchio	Indice di carico	Codice di velocità
TR918	185/60R14 82H	185	60	14	82	H
	185/60R14 86H	185	60	14	86	H
	185/60R14 86T	185	60	14	86	T
	195/60R14 86H	195	60	14	86	H
	195/60R15 88H	195	60	15	88	H
	195/60R15 88H	195	60	15	88	H
	195/60R15 88V	195	60	15	88	V
	205/60R15 91H	205	60	15	91	H
	205/60R15 91V	205	60	15	91	V
	205/60R15 95H	205	60	15	95	H
	205/60R15 95V	205	60	15	95	V
	205/60R16 92H	205	60	16	92	H
	205/60R16 92V	205	60	16	92	V
	205/60R16 96H	205	60	16	96	H
	205/60R16 96V	205	60	16	96	V
	215/60R15 94H	215	60	15	94	H
	215/60R15 94V	215	60	15	94	V
	215/60R15 98H	215	60	15	98	H
	215/60R15 98V	215	60	15	98	V
	215/60R16 95H	215	60	16	95	H
	215/60R16 95V	215	60	16	95	V
	215/60R16 99H	215	60	16	99	H
	215/60R16 99V	215	60	16	99	V
	215/60R16 99V	215	60	16	99	V
	225/60R16 102H	225	60	16	102	H
	225/60R16 102V	225	60	16	102	V
	225/60R16 98H	225	60	16	98	H
	225/60R16 98V	225	60	16	98	V
	185/65R14 86H	185	65	14	86	H
	185/65R15 88H	185	65	15	88	H
	185/65R15 88T	185	65	15	88	T
	185/65R15 88V	185	65	15	88	V
	185/65R15 92H	185	65	15	92	H
	185/65R15 92T	185	65	15	92	T
	185/65R15 92V	185	65	15	92	V
	195/65R15 91H	195	65	15	91	H
	195/65R15 91V	195	65	15	91	V
	195/65R15 95H	195	65	15	95	H
	195/65R15 95V	195	65	15	95	V
	205/65R15 94V	205	65	15	94	V
	205/65R15 99H	205	65	15	99	H



TR928

- Sezione : 155, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225
- Cerchio: 13", 14", 15", 16".
- Serie : 50, 55, 60, 65, 70
- Codici di velocità : S, T, H, V, W

Pneumatico vettura estivo con disegno simmetrico. Particolarmente adatto per una guida stabile su asciutto. Il disegno garantisce un controllo della rumorosità per una guida silenziosa. Mescole di alta qualità permettono un'usura controllata nel tempo per un ottimale rapporto qualità/prezzo.

TR928	Misura	Larghezza mm	Serie	Cerchio	Indice di carico	Codice di velocità
	195/55R15 85V	195	55	15	85	V
	195/55R15 89H	195	55	15	89	H
	195/55R15 89V	195	55	15	89	V
	205/55R16 91H	205	55	16	91	H
	205/55R16 91V	205	55	16	91	V
	205/55R16 91W	205	55	16	91	W
	205/55R16 94H	205	55	16	94	H
	205/55R16 94V	205	55	16	94	V
	205/55R16 94W	205	55	16	94	W
	185/60R14 82H	185	60	14	82	H
	185/60R14 86H	185	60	14	86	H
	185/60R15 84H	185	60	15	84	H
	185/60R15 88H	185	60	15	88	H
	195/60R14 86H	195	60	14	86	H
	195/60R15 88H	195	60	15	88	H
	195/60R15 88V	195	60	15	88	V
	205/60R15 91H	205	60	15	91	H
	205/60R15 91V	205	60	15	91	V
	205/60R15 95H	205	60	15	95	H
	205/60R15 95V	205	60	15	95	V
	225/60R16 98H	225	60	16	98	H
	225/60R16 98V	225	60	16	98	V
	165/60R14 75H	165	60	14	75	H
	175/65R14 82H	175	65	14	82	H
	175/65R14 82T	175	65	14	82	T
	175/65R14 86H	175	65	14	86	H
	175/65R14 86T	175	65	14	86	T
	185/65R14 86H	185	65	14	86	H
	185/65R15 88H	185	65	15	88	H
	185/65R15 88T	185	65	15	88	T
	185/65R15 88V	185	65	15	88	V
	185/65R15 92H	185	65	15	92	H
	185/65R15 92T	185	65	15	92	T
	185/65R15 92V	185	65	15	92	V
	195/65R15 91H	195	65	15	91	H
	195/65R15 91V	195	65	15	91	V
	195/65R15 95H	195	65	15	95	H
	195/65R15 95V	195	65	15	95	V
	205/65R15 94H	205	65	15	94	H
	205/65R15 99H	205	65	15	99	H
	215/65R15 100H	215	65	15	100	H
	215/65R15 100V	215	65	15	100	V
	215/65R15 96H	215	65	15	96	H
	215/65R15 96V	215	65	15	96	V
	165/70R14 85T	165	70	14	85	T
	175/70R13 82T	175	70	13	82	T
	185/70R14 88H	185	70	14	88	H
	185/70R14 88T	185	70	14	88	T
	195/70R14 91H	195	70	14	91	H
	195/70R14 91T	195	70	14	91	T
	195/70R14 95H	195	70	14	95	H



TR968

- Sezione : 205, 215, 225, 235, 245, 255
- Cerchio : 16", 17", 18", 19", 20"
- Serie : 35, 40, 45, 50, 55
- Codici di velocità : H, V, W

Pneumatico vettura estivo con disegno unidirezionale. Particolarmente adatto per una guida ad alte prestazioni con un'ottima tenuta sul bagnato grazie al disegno che favorisce l'evacuazione dell'acqua dal battistrada per evitare l'effetto acquaplaning. Controllo della rumorosità grazie al cordolo centrale.

TR968	Misura	Larghezza mm	Serie	Cerchio	Indice di carico	Codice di velocità
	215/35R18 80V	215	35	18	80	V
	215/35R18 84V	215	35	18	84	V
	215/35R18 84W	215	35	18	84	W
	215/35R19 85W	215	35	19	85	W
	235/35R19 91W	235	35	19	91	W
	245/35R19 93W	245	35	19	93	W
	245/35R20 91V	245	35	20	91	V
	245/35R20 91W	245	35	20	91	W
	245/35R20 95V	245	35	20	95	V
	245/35R20 95W	245	35	20	95	W
	255/35R20 93V	255	35	20	93	V
	255/35R20 97V	255	35	20	97	V
	255/35R20 97W	255	35	20	97	W
	205/40R16 83V	205	40	16	83	V
	205/40R17 80V	205	40	17	80	V
	205/40R17 84V	205	40	17	84	V
	205/40R17 84W	205	40	17	84	W
	225/40R18 88V	225	40	18	88	V
	225/40R18 92V	225	40	18	92	V
	225/40R18 92W	225	40	18	92	W
	235/40R18 91V	235	40	18	91	V
	235/40R18 95V	235	40	18	95	V
	235/40R18 95W	235	40	18	95	W
	245/40R18 93V	245	40	18	93	V
	245/40R18 97V	245	40	18	97	V
	245/40R18 97W	245	40	18	97	W
	215/45R17 87V	215	45	17	87	V
	215/45R17 87W	215	45	17	87	W
	215/45R17 91V	215	45	17	91	V
	215/45R17 91W	215	45	17	91	W
	225/45R17 94V	225	45	17	94	V
	225/45R17 94W	225	45	17	94	W
	235/45R17 94V	235	45	17	94	V
	235/45R17 97V	235	45	17	97	V
	235/45R17 97W	235	45	17	97	W
	245/45R17 95V	245	45	17	95	V
	245/45R17 99V	245	45	17	99	V
	245/45R17 99W	245	45	17	99	W
	205/50R16 91V	205	50	16	91	V
	205/50R16 91W	205	50	16	91	W
	215/50R17 95V	215	50	17	95	V
	215/50R17 95W	215	50	17	95	W
	225/50R16 92V	225	50	16	92	V
	225/50R16 92W	225	50	16	92	W
	225/50R16 96V	225	50	16	96	V
	225/50R16 96W	225	50	16	96	W
	205/55R16 91H	205	55	16	91	H
	205/55R16 91V	205	55	16	91	V
	205/55R16 94H	205	55	16	94	H
	205/55R16 94V	205	55	16	94	V
	205/55R16 94W	205	55	16	94	W



TR777

- Sezione : 155, 165, 175, 185, 195, 205, 215, 225
- Cerchio : 13", 14", 15", 16", 17"
- Serie da : 45, 55, 60, 65, 70
- Codici di velocità : S, T, H

Pneumatico vettura invernale. Particolarmente adatto per una guida sicura su neve e fanghiglia. Grazie alla nuova miscela a base di silice sono garantiti un'ottima resistenza all'acquaplaning ed un'ottima tenuta sugli strati di neve.

TR777	Misura	Larghezza mm	Serie	Cerchio	Indice di carico	Codice di velocità
	155/70R13 75T	155	70	13	75	T
	165/70R14 81T	165	70	14	81	T
	175/65R14 82T	175	65	14	82	T
	175/65R14 86T	175	65	14	86	T
	175/65R14 86T	175	65	14	86	T
	175/70R13 82T	175	70	13	82	T
	185/60R14 82T	185	60	14	82	T
	185/65R14 86T	185	65	14	86	T
	185/65R14 90T	185	65	14	90	T
	185/65R15 88T	185	65	15	88	T
	185/65R15 92T	185	65	15	92	T
	195/60R14 86T	195	60	14	86	T
	195/60R15 88T	195	60	15	88	T
	195/65R15 91T	195	65	15	91	T
	195/65R15 95T	195	65	15	95	T
	205/55R16 91H	205	55	16	91	H
	205/55R16 94H	205	55	16	94	H
	205/55R16 94T	205	55	16	94	T
	205/65R15 94T	205	65	15	94	T
	205/65R15 99T	205	65	15	99	T
	205/70R15 96T	205	70	15	96	T
	215/55R16 93T	215	55	16	93	T
	215/55R16 97H	215	55	16	97	H
	215/65R16 102T	215	65	16	102	T
	215/65R16 98T	215	65	16	98	T
	215/70R15 98T	215	70	15	98	T
	225/45R17 91H	225	45	17	91	H
	225/45R17 94H	225	45	17	94	H



TR619



TR656



TR657



TR660



TR665



TR666



TR669



TR675



TR685



TR686



TR688



TR689



TR692



TR695



TR697

Misura	Disegno	Cerchio	Indici	E Mark	S Mark
8.25R16 LT 14PR TR668	TR668	16	126/122M	E4-0017711	E4-011516S
8.5R17.5 12PR TR656	TR656	17,5	121/120M	E4-0011474	E4-011510S
205/75R17.5 16PR TR685	TR685	17,5	126/124M	E4-0022054	E4-011517S
215/75R17.5 14PR TR685	TR685	17,5	126/124M	E4-0021087	E4-011517S
215/75R17.5 16PR TR685	TR685	17,5	135/133L	E4-0017716	E4-011517S
215/75R17.5 16PR TR689A	TR689A	17,5	135/133L	E4-0023180	E4-012591S
235/75R17.5 16PR TR689A	TR689A	17,5	141/140J	E4-0018010	E4-012591S
235/75R17.5 18PR TR685	TR685	17,5	143/141J	E4-0018822	E4-011517S
8R19.5 12PR TR656	TR656	19,5	124/122K	E4-0016390	E4-011510S
225/70R19.5 14PR TR685	TR685	19,5	128/126L	E4-0016389	E4-011517S
245/70R19.5 14PR TR685	TR685	19,5	133/131L	E4-0016865	E4-011517S
245/70R19.5 14PR TR689A	TR689A	19,5	133/131L	E4-0017324	E4-007R-0125915
265/70R19.5 18PR TR675	TR675	19,5	143/141J	E4-0018007	E4-011852S
7.50R20 14PR TR666	TR666	20	130/128L	E4-0018815	E4-011514S
8.25R20 14PR TR668	TR668	20	136/134L	E4-0018814	E4-011516S
8.25R20 14PR TR660	TR660	20	136/134L	E4-0018814	E4-011512S
10.00R20 16PR TR668	TR668	20	146/143K	E4-0020248	E4-011516S
10.00R20 18PR TR669	TR669	20	146/143K	E4-0020248	E4-011850S
11.00R20 16PR TR668	TR668	20	150/147L	E4-0017319	E4-011516S
11.00R20 16PR TR669- JS	TR669	20	150/147K	E4-0020249	E4-011851S
11.00R20 16PR TR669	TR669	20	150/147K	E4-0020249	E4-011850S
12.00R20 18PR TR668	TR668	20	154/151K	E4-0017320	E4-011516S
12.00R20 18PR TR669- JS	TR669	20	154/151K	E4-0020250	E4-011851S
12.00R20 18PR TR669	TR669	20	154/151K	E4-0020250	E4-011850S
12.00R20-18PR TR666-JS	TR666	20	154/151K	E4-0020250	E4-011514S
8R22.5 14PR TR660	TR660	22,5	130/128M	E4-0017712	E4-011512S
9R22.5 14PR TR665	TR665	22,5	136/134L	E4-0016390	E4-011513S
10R22.5 14PR TR619	TR619	22,5	141/139M	E4-0014989	E4-011849S
10R22.5 14PR TR657	TR657	22,5	141/139M	E4-0017326	E-4 011511S
10R22.5 14PR TR665	TR665	22,5	141/139M	E4-0014989	E4-011513S
10R22.5 14PR TR695	TR695	22,5	141/139M	E4-0014989	E4-011520S
11R22.5 16PR TR657	TR657	22,5	146/143M	E4-0018824	E-4 011511S
11R22.5 16PR TR666	TR666	22,5	146/143M	E4-0016860	E4-011514S
11R22.5 16PR TR667	TR667	22,5	146/143M	E4-0018824	E4-011515S
11R22.5 16PR TR668	TR668	22,5	146/143M	E4-0016860	E4-011516S

Misura	Disegno	Cerchio	Indici	E Mark	S Mark
11R22.5 16PR TR686	TR686	22,5	146/143M	E4-0016860	E4-011518S
11R22.5 16PR TR686	TR686	22,5	148/144M	E4-0010502	E4-011518S
11R22.5 16PR TR688	TR688	22,5	146/143M	E4-0018824	E4-011519S
11R22.5-16PR TR688	TR688	22,5	148/144M	E4-0010503	E4-011519S
11R22.5 16PR TR695	TR695	22,5	146/143M	E4-0016860	E4-011520S
12R22.5 16PR TR686	TR686	22,5	150/147M	E4-0017714	E4-011518S
12R22.5 16PR TR686	TR686	22,5	152/148L	E4-0011473	E4-011518S
12R22.5 16PR TR688	TR688	22,5	150/147L	E4-0018825	E4-011519S
12R22.5 16PR TR666	TR666	22,5	152/148L	E4-0011473	E4-011514S
12R22.5 16PR TR695	TR695	22,5	150/147L	E4-0016870	E4-011520S
13R22.5 18PR TR668	TR668	22,5	156/150L	E4-0017327	E4-011516S
13R22.5 18PR TR669	TR669	22,5	156/150K	E4-0018828	E4-011850S
13R22.5 18PR TR657	TR657	22,5	156/150L	E4-0017328	E-4 011511S
13R22.5 18PR TR695	TR695	22,5	156/150L	E4-0017327	E4-011520S
255/70R22.5 16PR TR656	TR656	22,5	140/137M	E4-0014990	E4-011510S
275/70R22.5 16PR TR656	TR656	22,5	148/145L	E4-0018008	E4-011510S
275/80R22.5 16PR TR667	TR667	22,5	149-146M	E4-0020251	E4-011515S
275/80R22.5 16PR TR666	TR666	22,5	149/146M	E4-0018009	E4-011514S
295/75R22.5 14PR TR657	TR657	22,5	144/141M	E4-0019052	E-4 011511S
295/75R22.5 14PR TR686	TR686	22,5	144/141M	E4-0016868	E4-011518S
295/75R22.5 14PR TR688	TR688	22,5	144/141M	E4-0019052	E4-011519S
295/80R22.5 16PR TR686	TR686	22,5	152/148M	E4-0011469	E4-011518S
295/80R22.5 16PR TR688	TR688	22,5	152/148M	E4-0018827	E4-011519S
315/70R22.5 16PR TR685	TR685	22,5	152/148M	E4-0018821	E4-011517S
315/80R22.5 18PR TR668	TR668	22,5	154/151M	E4-0016863	E4-011516S
315/80R22.5 18PR TR665	TR665	22,5	154/151M	E4-0016863	E4-011513S
315/80R22.5 18PR TR666	TR666	22,5	154/151M	E4-0016863	E4-011514S
315/80R22.5 18PR TR686	TR686	22,5	154/151M	E4-0016863	E4-011518S
315/80R22.5 18PR TR688	TR688	22,5	154/151M	E4-0018826	E4-011519S
315/80R22.5 20PR TR665	TR665	22,5	157/154L	E4-0017715	E4-011513S
315/80R22.5 20PR TR666	TR666	22,5	157/154L	E4-0016863	E4-011514S
315/80R22.5 20PR TR668	TR668	22,5	157/154L	E4-0017715	E4-011516S
315/80R22.5 20PR TR686	TR686	22,5	157/154L	E4-0016863	E4-011518S
385/65R22.5 20PR TR692	TR692	22,5	160J/158L	E4-0017718	E4-010589S
385/65R22.5 20PR TR697	TR697	22,5	160J/158L	E4-0017718	E4-010590S



TB515



TB516S



TB526



TB536



TB586



TB598



TB812



TL508



TL510



TL528



TR538S+



TL558



TL558S



TL568



TL612

Misura
14.00R24 TB516S ★★★ E4 T2
14.00R24 TB536 ★★★ E2 T3
14.00R25 TB516S ★★★ E4 T2
14.00R25 TB536 ★★★ E2 T2
14.00R25 TB536 ★★★ E2 T3
16.00R25 TL558S ★★ E4 T2
16.00R25 TL558S ★★★ E4 T2
16.00R25 TB586 ★★★ E2 T3
17.5R25 TB516 ★★ E3 T2
17.5R25 TB516 ★ L3 T1
17.5R25 TB516 ★★ L3 T1
18.00R25 TB516S ★★ E4 T2
18.00R25 TL558S ★★ E4 T2
18.00R25 TL558S ★★★ E4 T2
20.5R25 TB515 ★★ L2 T2
20.5R25 TB516 ★ L3 T1
20.5R25 TB516 ★★ E3 T2
20.5R25 TB516 ★★ L3 T1
20.5R25 TL538S+ ★ L5 T1
20.5R25 TL538S+ ★★ L5 T1
23.5R25 TB516 ★ L3 T1
23.5R25 TB516 ★★ E3 T2
23.5R25S TB516 ★★ L3 T1

Misura
23.5R25 TB598S ★★ E4 T2
23.5R25 TL528 ★★ E3 T2
23.5R25 TL538S+ ★ L5 T1
23.5R25 TL538S+ ★★ L5 T1
26.5R25 TB516 ★ L3 T1
26.5R25 TB516 ★★ E3 T2
26.5R25 TB516 ★★ L3 T1
26.5R25 TB598S ★★ E4 T2
26.5R25 TL538S+ ★ L5 T1
26.5R25 TL538S+ ★★ L5 T1
29.5R25 TB516 ★★ E3 T2
29.5R25 TB516 ★★ L3 T1
29.5R25 TB598S ★★ E4 T2
29.5R25 TL538S+ ★★ L5 T1
750/65R25 TB598 ★★ E3 T2
29.5R29 TB516 ★★ E3 T2
29.5R29 TB516 ★★ L3 T1
33.25R29 TL568+ ★★ E3 T2
33.25R29 TL568+ ★★ E3 T3
775/65R29 TB598 ★★ E3 T2
775/65R29 TB598 ★★ L3 T1
875/65R29 TB598 ★★ E2 T2
18.00R33 TB526S ★★ E4 T2

Misura
21.00R33 TB526S ★★ E4 T2
10.00-20-16PR TL558
13.00-24-14PR TL508 E2/L2
14.00-24-12PR TL508 E2/L2
14.00-24 24PR TL612
15.5-25 12PR TL502 E3/L3
15.5-25 12PR TL508 E2/L2
16.00-25 28PR TL612
17.5-25 12PR TL508 E2/L2
17.5-25 16PR TL612 E3/L3
18.00-25 40PR TL510
18.00-33 32PR TL510
20.5-25 16PR TL508 E2/L2
20.5-25 16PR TL612 E3/L3
20.5-25 20PR TL612 E3/L3
23.1-26 12PR TB812 R-3
23.5-25 16PR TL508
23.5-25 16PR TL612 E3/L3
23.5-25 20PR TL612 E3/L3
26.5-25 20PR TL612 E3/L3
26.5-25 20PR TL612 E4/L4
26.5-25 28PR TL612 E4/L4
29.5-25 22PR TL612
29.5-29 28PR TL612 E3/L3

*Green Tire,
Low-carbon Life
Low Energy Consumption and Eco-friendliness*



TRIANGLE GROUP CO., LTD
Sunebo S.r.l.
Triangle Tyre Europe Service Center
Via Bruno Buozzi, 28
10024 Moncalieri - TORINO - ITALIA
Tel : +39.011.6403224
Fax: +39.011.6407364
[HTTP://www.triangletyre.net](http://www.triangletyre.net)
Email: triangle@sunebo.it

